

REDUCIRNI VENTIL TIP-6

Reducirni ventil služi za redukcijo tlaka plina iz jeklenk ali iz plinskega omrežja na delovni tlak. Poleg svojih zelo dobrih funkcionalnih karakteristik in enostavne nastavitve ga odlikujejo še visoki maksimalni pretoki plina, robustna (profesionalna - industrijska) izvedba in velika zanesljivost delovanja.



- reducirni ventili TIP-6 so primerni za vse tehnične pline,
- vstopni tlaki do 300 bar,
- univerzalen izstop za cev Ø6 mm in Ø8 mm, oziroma navojni R 3/8" (R 3/8"L za gorljive pline),
- visoka zanesljivost delovanja, dolga življenjska doba zaradi vstopnega filtra,
- dvojno varovanje pred previsokim izstopnim tlakom,
- ergonomsko in enostavno nastavljanje želenega tlaka ali pretoka.

Reducirni ventili TIP-6 odgovarjajo normam:

- SIST EN ISO 2503 "Oprema za plamensko varjenje - Regulatorji tlaka za plinske jeklenke za varjenje, rezanje in sorodne postopke do 300 bar (ISO 2503:1998)"
- SIST EN ISO 13918 "Oprema za plamensko varjenje - Regulatorji tlaka z vgrajenim merilnikom pretoka na plinskih jeklenkah za varjenje, rezanje in sorodne postopke - Razvrstitev, specifikacija in preizkusi"

Reducirni ventili TIP-6 za vstopni tlak do 200 bar

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-K-200	K-6/200	kisik	10 bar	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-A-25	A-6/25	acetilen	1,5 bar	streme



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-I-200	I-6/200	argon, CO ₂ , k. zrak, helij	10 bar	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-N-200	N-6/200	dušik	10 bar	W 24,33x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-G-200	G-6/200	vodik, metan, formirni plin	10 bar	W 21,8x1/14"L



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-PB-25	PB-6/25	propan- butan	4 bar	W 21,8x1/14"L



Reducirni ventili TIP-6 za vstopni tlak do 200 bar

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-P-200M	P-6/200M	argon, CO ₂ , k. zrak, helij	30 l/min	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-P-200P	P-6/200P	argon, CO ₂ , k. zrak, helij	pretokomer 25 l/min	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-P-200P2	P-6/200P2	argon, CO ₂ , k. zrak, helij	2x pretokomer 25 l/min	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-F-200P	F-6/200P	formirni plin	pretokomer 50 l/min	W 21,8x1/14"



Pri izvedbi reducirnega ventila s pretokomerom (plovek) so možne skale 0-5 l/min, 1-10 l/min, 5-25 l/min, 5-50 l/min ali po posebnem naročilu.

Reducirni ventili TIP-6 za vstopni tlak do 300 bar

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-K-300	K-6/300	kisik	10 bar	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-I-300	I-6/300	argon, CO₂, k. zrak, helij	10 bar	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-N-300	N-6/300	dušik	10 bar	W 24,33x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-G-300	G-6/300	vodik, metan, formirni plin	10 bar	W 21,8x1/14"L



Reducirni ventili TIP-6 za vstopni tlak do 300 bar

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-P-300M	P-6/300M	argon, CO ₂ , k. zrak, helij	30 l/min	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-P-300P	P-6/300P	argon, CO ₂ , k. zrak, helij	pretokomer 25 l/min	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-P-300P2	P-6/300P2	argon, CO ₂ , k. zrak, helij	2x pretokomer 25 l/min	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-F-300P	F-6/300P	formirni plin	pretokomer 50 l/min	W 21,8x1/14"



Pri izvedbi reducirnega ventila s pretokomerom (plovek) so možne skale 0-5 l/min, 1-10 l/min, 5-25 l/min, 5-50 l/min ali po posebnem naročilu.

Reducirni ventili TIP-6 za nizek vstopni tlak – odjemna mesta

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-K-40	K-6/40	kisik	10 bar	W 21,8x1/14"

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-A-15	A-6/15	acetilen	1,5 bar	W 21,8x1/14"L

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-I-40	I-6/40	argon, CO ₂ , k. zrak, helij	10 bar	W 21,8x1/14"

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-N-40	N-6/40	dušik	10 bar	W 24,33x1/14"

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-G-40	G-6/40	vodik, metan, formirni plin	10 bar	W 21,8x1/14"L

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-PB-5	PB-6/5	propan- butan	4 bar	W 21,8x1/14"L



Reducirni ventili TIP-6 za nizek vstopni tlak – odjemna mesta

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-P-40M	P-6/40M	argon, CO ₂ , k. zrak, helij	30 l/min	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-P-40P	P-6/40P	argon, CO ₂ , k. zrak, helij	pretokomer 25 l/min	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-P-40P2	P-6/40P2	argon, CO ₂ , k. zrak, helij	2x pretokomer 25 l/min	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-F-40P	F-6/40P	formirni plin	pretokomer 50 l/min	W 21,8x1/14"



Pri izvedbi reducirnega ventila s pretokomerom (plovek) so možne skale 0-5 l/min, 1-10 l/min, 5-25 l/min, 5-50 l/min ali po posebnem naročilu.

Primer odjemnega mesta



Beležka _____

Opravičujemo se za morebitne tiskarske napake. Proizvajalec si pridružuje pravico do sprememb, brez predhodne najave.

verzija 14/01