



ZAVAR d.o.o.

KOMPLETI – MATICE, TULKE IN GUMI CEVI KOMPLETNO PRIPRAVLJANE



ZAVAR d.o.o.
Mariborska cesta 46A
2352 SELNICA OB DRAVI



02/673-02-55



02/673-02-57



zavar@zavar.si



www.zavar.si

Šifra	Tip	Namen
9350-6-1/4	KPL 6-1/4	Komplet tulka – smrečica, cev \varnothing 6,3 mm za ustrezní plin in matica R 1/4"
9350-8-1/4	KPL 8-1/4	Komplet tulka – smrečica, cev \varnothing 8 mm za ustrezní plin in matica R 1/4"
9350-8-3/8	KPL 8-3/8	Komplet tulka – smrečica, cev \varnothing 8 mm za ustrezní plin in matica R 3/8"
9350-8-3/8L	KPL 8-3/8L	Komplet tulka – smrečica, cev \varnothing 8 mm za ustrezní plin in matica R 3/8"L (leva)
9350-10-3/8	KPL 10-3/8	Komplet tulka – smrečica, cev \varnothing 8 mm za ustrezní plin in matica R 3/8"
9350-10-3/8L	KPL 10-3/8L	Komplet tulka – smrečica, cev \varnothing 8 mm za ustrezní plin in matica R 3/8"L (leva)
9350-13-1/2	KPL 12-1/2	Komplet tulka – smrečica, cev \varnothing 12,5 mm za ustrezní plin in matica R 1/2"

TEHNIČNI PODATKI:	Kompleti – matice, tulke in gumi cevi kompletno pripravljene
Delovni tlak:	20 bar
Max. vstopni tlak	20 bar
Material ohišje:	medenina CW 614 N ali nerjavno jeklo
Delovna temperatura:	- 20 do 70° C
Vstopni priključek:	tabela
Izstopni priključek:	tabela
Čistost plina:	industrijski plini



Slika 1. Razstavljen spoj gumi cevi



Slika 2. Gumi cev s fiksnim spojem priključne matice



Slika 3. Cevni kolot s fiksno spojenimi priključki

EU IZJAVA O SKLADNOSTI

Podpisani izjavlja v imenu podjetja :

ZAVAR d.o.o., Mariborska cesta 46A, 2352 SELNICA OB DRAVI,

da naslednja opisana oprema, v zasnovi in izdelavi, kakor tudi izvedbi namenjeni prodaji, ustreza osnovnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam predpisanim s strani EU.

Pri vsakem nepooblaščenem posegu v stroj ta izjava izgubi svojo veljavo.

Opis opreme: **KOMPLETI – MATICE, TULKE IN GUMI CEVI KOMPETNO PRIPRAVLJENE**

Tip: **KOMPLETI – MATICE, TULKE IN GUMI CEVI KOMPETNO PRIPRAVLJENE:**

8-1/4, KPL 8-3/8, KPL 8-3/8L, KPL 10-3/8, KPL 10-3/8L, KPL 12-1/2

KPL 6-1/4, KPL

Oprema ustreza:

- pravilniku o tlačni opremi 97/23/EC

po naslednjih standardih:

- DIN EN 560, ISO 9539

Selnica ob Dravi, 01.07.2016



Direktor:
Tomaž Tement, dipl.inž.,EWE

A handwritten signature in black ink.

GARANCIJSKE OBVEZE IN POGOJI

Z garancijo se obvezujemo, da bomo v roku 12 mesecev od datuma prodaje odpravili brezplačno vse napake na izdelku, ki so nastale zaradi pomanjkljive izdelave. Napake bomo odpravili s popravilom, če to ni mogoče pa z zamenjavo neustreznega elementa oziroma proizvoda. Za kupljene elemente (manometre) jamčimo pod pogoji proizvajalca.

Garancija ne velja v primeru:

- ☞ okvare, ki so nastale zaradi nestrokovne uporabe izdelka ali uporabe v nenormalnih pogojih (mehanske poškodbe, zmrzovanje, segrevanje nad 60 °C itd.),
- ☞ nestrokovnega vzdrževanja, ki ga je opravil kupec sam,
- ☞ poškodbe, ki so nastale med transportom,
- ☞ nenormalne obrabe potrošnih delov (življ. doba izdelka je 5 let),
- ☞ da vsebnost nečistoč plina presega po EN standardu dopustne nečistoče.

NAVODILO ZA MONTAŽO

Montaža kompletov mora biti opravljena v skladu s tehničnimi zahtevami proizvajalca. Posebej je potrebno paziti na vrsto plina, smer pretoka in dimenzije priključkov (glej tabelo zgoraj).

OPOZORILO

Ne priporočamo uporabe kompletov za druge namene in za druge pline, ker je lahko to zelo nevarno. Pri kisiku (prepovedane masnoče in olja). Prepovedana je uporaba za gospodinjstva, kjer je tlak nižji.

Življenjska doba je 5 let. Servisiranje je obvezno pri proizvajalcu enkrat letno. Prvo montažo naj opravi strokovnjak za plinsko opremo.